

## PROTECTOR DESMOLDANTE LIQUIDO SILICONADO PARA CIMBRAS DE METAL Y PLASTICO

### DESCRIPCIÓN.

**MOLDUPASA LS** es un desmoldante líquido formulado a base de hidrocarburos y aceites de silicón que impide que el concreto o mortero se adhieran a la cimbra o moldes de metal y de plástico en su proceso de fraguado.

### USOS.

- Se recomienda para ser aplicado en cimbras o moldes de:
- Aluminio
- Metal
- Plástico o yeso
- Fibra de vidrio.
- Madera

### VENTAJAS.

- Viene listo para usarse.
- De fácil aplicación.
- Mantiene una consistencia líquida a bajas temperaturas, lo que favorece los tiempos de aplicación y el rendimiento.
- Por su baja viscosidad se puede aplicar por medio de equipo de aspersión con lo cual se incrementa el rendimiento.
- Facilita el desprendimiento de la cimbra sin deteriorarla con lo cual aumenta la vida útil de la cimbra.
- Reproduce con exactitud texturas de moldes especiales, mejorando la apariencia del concreto.
- Facilita la limpieza de moldes.
- Protege la cimbra contra la humedad.

### APLICACIÓN.

Elimine polvo, restos de concreto, grasa aceite o cualquier suciedad adherida sobre la superficie de la cimbra o molde.

- Agite el producto hasta homogenizar.
- Aplique **MOLDUPASA LS** sobre la cimbra o molde en una capa uniforme, mediante equipo de aspersión, cepillo, brocha o estopa al rendimiento especificado.

### PRESENTACIÓN.

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 18 L

### COLOR

- Ámbar

### RENDIMIENTO.

- De 6 a 10 m<sup>2</sup>/L, dependiendo de la porosidad de la superficie y el sistema de aplicación.

### DATOS TÉCNICOS.

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Consistencia	Líquido	-----
Color	Ámbar	-----
Densidad @ 25°C (gr/ml)	0.87 a 0.89	ASTM D-1475
Viscosidad @ 25°C, cps.	80 A 120	ASTM D-2983

**NOTA:** Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

## PROTECTOR DESMOLDANTE LIQUIDO SILICONADO PARA CIMBRAS DE METAL Y PLASTICO

### PRECAUCIONES.

- No diluir ni mezclar con otros productos.
- Agite el producto antes de aplicarlo.
- No aplique sobre superficies húmedas.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD.

- Utilice para su manejo lentes de seguridad y guantes.
- No se deje al alcance de los niños.

### ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD.

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre bajo techo, en envase correctamente cerrado en lugar fresco y seco.

MOLDUPASA LS esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso.  
Sin embargo la aplicación incorrecta del MOLDUPASA LS está fuera de nuestro alcance, por lo que PASA® no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.  
Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.