

DESMOLDANTE PARA CIMBRAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS

DESCRIPCIÓN.

DESMOLDANTE E es un producto formulado a partir de parafinas emulsionadas y aditivos, que evita que el mortero o concreto se adhiera a la cimbra o molde, en su proceso de fraguado.

USOS.

- Se recomienda para aplicarse principalmente en cimbras o moldes de aluminio, metal y plástico, evitando la adherencia del concreto y mortero a la misma.

VENTAJAS.

- Evita la adherencia del concreto y mortero a la cimbra o molde.
- Ideal para moldes de aluminio, metal y plástico.
- No mancha y mejora los acabados del concreto y mortero.
- Listo para usarse y de fácil aplicación.
- Aumenta la vida útil de la cimbra.
- Debido a que en su formulación no contiene solventes, es más económico, puede aplicarse en lugares cerrados o mal ventilados y no es flamable.

APLICACIÓN.

Para aplicar el **DESMOLDANTE E** la cimbra deberá estar limpia, libre de polvo, restos de concreto o mortero, suciedad, etc.

Incorpore el producto hasta homogenizarlo y aplíquelo mediante brocha, rodillo o equipo de aspersión formando una capa uniforme sobre toda la superficie de la cimbra que estará en contacto con el concreto o mortero.

Una vez aplicado el **DESMOLDANTE E** deja una capa de color blanco sobre la superficie de la cimbra o molde la cual desaparecerá gradualmente conforme la aplicación vaya secando.

PRESENTACIÓN.

- Tambor de 200 L

RENDIMIENTO.

- De 6 a 8 m²/L, dependiendo del sistema de aplicación y rugosidad de la cimbra o molde.

DATOS TÉCNICOS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO*
Consistencia	Líquido cremoso	-----
Color	blanco	-----
Densidad @ 25°C	0.95 – 0.97 gr/ml	ASTM-D-1475
Viscosidad @ 25°C	100 – 200 cps	ASTM-D-2196
% Material no volátil	15.5 – 17.5 %	ASTM-D-2369
pH @ 25°C	8.0 – 9.0	ASTM-E-70

NOTA: Los datos anteriores fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

DESMOLDANTE PARA CIMBRAS METALICAS Y PLASTICAS

PRECAUCIONES.

- Utilice lentes de seguridad y guantes de látex para su manejo.
- No diluya ni mezcle con otros productos.
- Incorpore el producto hasta homogenizarlo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Tóxico por ingestión.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD.

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre bajo techo, en envase correctamente cerrado en lugar fresco y seco.

Este producto está garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que PASA® no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto. Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.