

## PINTURA VINIL ACRILICA DECORATIVA Y PROTECTORA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

**DESCRIPCIÓN.**

Pintura látex formulada a partir de resina vinil-acrílica, pigmentos, aditivos y cargas que dejan un acabado mate

**USOS.**

- Para la decoración, protección y mantenimiento sobre superficies de concreto, yeso (previamente sellado), tabique, ladrillo, tabla roca, materiales pétreos, pastas texturizables y prácticamente todos los materiales utilizados en la construcción.

**VENTAJAS.**

- Fácil aplicación.
- Alto poder cubriente.
- No contiene solventes dañinos a la atmósfera.
- Acabado semi mate.
- Lavable.
- Resiste al manchado.
- Alta resistencia a la intemperie.

**APLICACIÓN.**
**Preparación de la Superficie.**
**Limpieza de la superficie**

La superficie deberá estar seca y limpia, libre de polvo, grasa y materiales sueltos. Cuando se aplique en superficies de repintado, se deberá desprender la pintura vieja raspando o cepillando hasta eliminar cualquier falsa adherencia con la ayuda de una espátula o cepillo de alambre.

**Aplicación del Producto**
**Aplicación de primario**

En superficies nuevas o porosas, se sellara previamente con **Sellador Vinil-Acrílico 1X5** diluido con 5 partes de agua limpia, dejando secar por 30 minutos antes de la aplicación de la pintura.

**Aplicación de la primera mano**

Aplique una mano de **PASA FLEX** con brocha, rodillo o equipo neumático, deje secar un mínimo de una hora antes de aplicar la segunda

**Aplicación de la segunda mano**

Aplique una segunda capa de **PASA FLEX** con brocha, rodillo o equipo neumático y deje secar un mínimo de una hora.

Se puede diluir en agua limpia hasta un 15%.

**PRESENTACIÓN.**

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19 L
- Cubeta de 4 L

**COLOR.**

- Blanco, Negro y 15 colores (Ver carta de colores)

**RENDIMIENTO.**

4 a 5m<sup>2</sup>/L en superficie lisa previamente sellada



## PINTURA VINIL ACRILICA DECORATIVA Y PROTECTORA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

### DATOS TECNICOS

PARAMETRO	ESPECIFICACION	METODO
Color	Blanco, Negro y 15 Colores Regulares	-----
Olor	Característico	-----
Viscosidad @ 25°C	10,000-12,000 cps.	ASTM-D-2196
% sólidos	De acuerdo a color	ASTM-D-2369
Densidad @ 25°C	De acuerdo a color	ASTM-D-1475
PH @ 25°C	8.5 a 9.5	ASTM-E-70
Lavabilidad	Medio abrasivo:1.000 ciclos min. Medio no abrasivo:5.000 ciclos min.	ASTM-D-2486
Estabilidad en envase	12 meses	-----

**NOTA:** Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

### PRECAUCIONES.

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique sobre superficies húmedas.
- No se aplique a una temperatura menor a 5°C.
- No se aplique sobre superficies excesivamente calientes.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Evite el contacto con piel y ojos.
- No se deje al alcance de los niños.

### ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD.

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre bajo techo, en envase correctamente cerrado en lugar fresco y seco.

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que PASA® no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto. Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.